

Vitrifrigo C 26 / C 26S

Réfrigérateur portable à compression pour voiture, poids lourd, 4x4, laboratoire...

Fonctionnement en 12, 24 et 220V (sur C26S)

Volume : 26 litres



C 26 et C 26S



NEB,
le pro du petit frigo,
spécialiste du froid insolite
depuis 1964 !



CARACTÉRISTIQUES

EQUIPEMENT ET FINITION

- Alimentation en 12V et 24V (sélection automatique) pour le C26 et 12V, 24V et 220V pour le C26S.
- Câble 12/24V nu à brancher directement sur la batterie.
- Fonctionnement possible en 220V pour le C26 simple via un transfo extérieur en option.
- Équipé d'un compresseur Danfoss BD35F.
- Contrôle thermostatique : jusqu'à -10°C.
- Lumière intérieure.
- Poignées (non photographiées).
- Sécurité anti "vide batterie".
- Kit de fixation véhicule livré en standard.

ENCOMBREMENT

- Dimensions extérieures : H : 34.5 x L : 38.5 x P : 51 cm.
- Dimensions intérieures : H : 29.5 x L : 27 x P : 28.5 cm.
- Poids : 16 kg.

CONSOMMATION ELECTRIQUE

- Consommation : 3.9 A/h en 12V.
- Absorption nominale : 30.5 W.
- Puissance absorbée : 8 W/h.

OPTIONS

- Câble 12/24V avec prise allume cigare.
- Panier intérieur.
- Thermostat électronique à affichage digital extérieur (sur commande spéciale par quantités avec délai).

Pour le C26 sans 220V:

- Alimentation stabilisée EPS 100 transforme le 220V en 24V sous 100W.
- Alimentation stabilisée MPS 50 transforme le 110/220V en 24V sous 150W.